

# SID XE Series

## Hoja de Datos



Parametros		XE 210	XE 320
<b>Cabezal</b>		SEIKO • 255 nozzles • 35 picolitros	
<b>Número de Cabezales</b>		4 o 6 cabezales	
<b>Resolución</b>		Hasta 720 dpi	
<b>Tinta</b>	• Tipo	Solvente o Eco Solvente	
	• Colores	CMYK, Cian Claro y Magenta Claro	
	• Capacidad	Tanque principal: 1 litro por color + flush	
	• Ancho máximo de impresión	2,100 mm (83")	3,200 mm (126")
<b>Media</b>	• Sistema de alimentación	Rollo u hoja (peso máximo: 80kg (176lbs))	
	• Tipos	Vinilo, vinilo perforado, poliéster, banner, papel o canvas	
<b>Velocidad de impresión</b>	<b>hasta</b>	20 m <sup>2</sup> /h (215 sq.ft./h) • 240 x 540 dpi (3 pasadas)	23 m <sup>2</sup> /h (248 sq.ft./h) • 240 x 540 dpi (3 pasadas)
		11 m <sup>2</sup> /h (118 sq.ft./h) • 240 x 1080 dpi (6 pasadas)	12 m <sup>2</sup> /h (129 sq.ft./h) • 240 x 1080 dpi (6 pasadas)
		6 m <sup>2</sup> /h (65 sq.ft./h) • 720 x 720 dpi (8 pasadas)	7 m <sup>2</sup> /h (75 sq.ft./h) • 720 x 720 dpi (8 pasadas)
<b>Sistema de limpieza</b>		Sistema automatico de limpieza con presion positiva individual	
<b>Sistema de calefacción y enfriamiento</b>		Precalentador, calentador medio y frontal, ventiladores de enfriamiento	
<b>Interfaz</b>		USB 2.0	
<b>Nivel de ruido</b>		Imprimiendo: < 70 dB • Standby: < 40 dB	
<b>RIP Software</b>		Photo PRINT 10	
<b>Voltaje</b>		AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz	
<b>Consumo de poder</b>		1,900 W - 9 A	
<b>Temperatura de operación</b>		Temperatura 20°C - 28°C (68°F - 82°F) Humedad 40% - 60%, sin condensación	
<b>Dimensiones del equipo (Largo x Ancho x Alto)</b>		3,420 x 800 x 1,280 mm (135" x 31" x 50")	4,600 x 820 x 1,320 mm (181" x 32" x 52")
<b>Dimensiones del empaque (Largo x Ancho x Alto)</b>		3,530 x 1,050 x 920 mm (139" x 41" x 36")	4,630 x 1,050 x 920 mm (182" x 41" x 36")
<b>Peso del equipo</b>		Peso Neto 291 kg (642 lbs) Peso Bruto 476 kg (1,049 lbs)	Peso Neto 389 kg (858 lbs) Peso Bruto 589 kg (1,299 lbs)